

Bisikon - BHS Dorf

in Fahrtrichtung Bhf. Schwerzenbach

Hindernisfreier Ausbau (BehiG)

Situation 1:200

Auflageprojekt

Datum: 08.04.2024

Rev.: -

Format: 30 / 84

Gez./kontr.: hs / PK

Freigabe:

Legende Situation

bestehend

projektiert

Belagsersatz Fahrbahn

Aufbau Gehweg / Haltestelle

Grünflächen:
z.B. Vorgärten, Bankette, begrünte Inseln

Befestigte Flächen ausserhalb Fahrbahn und Trottoir:
z.B. Vorplätze, Anpassungsflächen

Gewässer

Bepflanzung
(z.B. markante Bäume)

Neue Ränder

Belagsgrenze

Belagsersatz Fahrbahn

A = 105 m²

Deckschicht AC 8S30 mm

Tragschicht ACT 22S100 mm

Total130 mm

Aufbau Gehweg / Haltestelle

A = 45 m²

Deckschicht AC 8N25 mm

Tragschicht AC T 22N65 mm

(Fundation UG 0/45, RCB400 mm)

Totalmin. 90 (490) mm

Werkleitungen

best. Wasser

best. Mischabwasser

proj. Regenabwasser

best. Regenabwasser

best. Schmutzwasser

best. EW

best. Swisscom

best. UPC

Best. SA Strassenablauf

Best. A Einlaufschacht

SA Strassenablauf Neubau

A Einlaufschacht Neubau

SA oder A Oberbau (Abdeckung) Neu

S Oberbau (Abdeckung) Neu

Knotensichtweiten gem. VErV, Tempo 30

A Knotensichtweite 20m (20-35m)

B Beobachtungsdistanz 2.50m

D Beobachtungspunkt Fahrbahnmittle